

ANTIQUING AGENT

Colorante secundario para concreto estampado

Descripción

ANTIQUING AGENT es un colorante compuesto por una mezcla especial de óxidos de hierro. Cuando se aplica sobre concreto estampado o THIN-CRETE, provee un coloreado rico y único.

Información Técnica

ANTIQUING AGENT está compuesto por pigmentos de óxido de hierro estables a la radiación UV, que no se desvanecerán.

Disponible en 30 colores estándar (ver la carta de colores). Los colores especiales pueden ser fabricados bajo pedido (aplican requerimientos de pedido mínimo).

Usos

- **ANTIQUING AGENT** está específicamente diseñado para ser usado con concreto estampado o THIN-CRETE, pero puede ser usado para resaltar cualquier superficie de concreto debidamente preparada antes de sellarla.

Ventajas

- **ANTIQUING AGENT** da un hermoso efecto al concreto estampado fresco o THIN-CRETE, pero también es el producto perfecto para revitalizar el concreto estampado viejo. Estos colorantes están diseñados especialmente para colorear las líneas del mortero sin afectar el color de base. Hay varias combinaciones de colores que le dan una apariencia antigua, destacando los patrones del estampado para que sean más vívidos.

Rendimiento

Dependiendo del efecto deseado, aproximadamente 3.65 a 4.9 m² (150 a 200 ft²) por galón mezclado.

Aplicación

Preparación

Cuando se aplique el material, todas las áreas adyacentes deben ser protegidas de la contaminación generada por la aspersión o riego del colorante. Se sugiere enmascarar con papel u otro material absorbente. Este producto solamente debe ser aplicado sobre superficies sin sellar.

Procedimiento de Mezcla

ANTIQUING AGENT es altamente concentrado. Agregue aproximadamente 1 a 2 cucharadas (0.5 oz) de producto a 3.78 L (1 gal) de agua, y mezcle manualmente o agite hasta que se disperse completamente. Nota: se puede usar más o menos colorante para alcanzar el efecto deseado. Mezcle solamente la cantidad necesaria para una aplicación, pues el pigmento se puede sedimentar.

Aplicación

Para mejores resultados, aplique la solución colorante con un aspersor de bomba. Permita que el colorante se seque completamente (aproximadamente durante 24 horas), luego selle con el sellador de INCRETE de su elección para proteger la superficie.

INCRETE

ANTIQUING AGENT

TX40T403

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

ANTIQUING AGENT

Colorante secundario para concreto estampado

Recomendaciones Especiales

- Lave las manos, herramientas y equipos con agua jabonosa.
- No permita que el producto aplicado forme charcos.
- El colorante seco es irritable para los ojos y la piel.
- Utilice guantes de caucho y gafas para prevenir salpicaduras.
- Únicamente para uso profesional.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

ANTIQUING AGENT debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 4 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Unidad : 2.26 kg (5 lb)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 24 de 2019

INCRETE

ANTIQUING AGENT

TX40T403

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT