

CAVE FLOORSEAL - A

SELLO PROTECTOR PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Es un sellador y protector para pisos en base a una dispersión acrílica en medio acuoso, que actúa como sello superficial sobre diferentes tipos de sustratos. Aplicado como pintura, impregna la porosidad superficial y forma una película transparente semi-brillo. Evita el desprendimiento y acumulación de polvo, facilita la limpieza, mejora la cohesión superficial mejorando su resistencia a la abrasión y al desgaste.

APLICACIONES

Se utiliza principalmente en:

- Pisos o Pavimentos de hormigón en bodegas y estacionamientos subterráneos.
- Pisos cerámicos de arcilla cocida (no esmaltados).
- Pisos cementicios decorativos.
- Madera.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Las superficies protegidas con CAVE FLOORSEAL-A se ensucian menos y son más fáciles de limpiar.
- Puede ser aplicado en recintos cerrados.
- Por ser un producto en base agua, no es inflamable y con bajo contenido de VOC.
- Aplicación en interior y exterior.
- Muy fácil de aplicar por medio de brocha, rodillo o pulverizador de baja presión.
- Fácil limpieza con agua de las herramientas y utensilios empleados.
- Las zonas protegidas con CAVE FLOORSEAL-A pueden ser puestas en servicio al cabo de 24 horas.
- Resiste la radiación ultra violeta, no amarillea.
- Apariencia: Líquido color blanco.
- Densidad: 1,05 kg/L \pm 0,05.
- pH: 8,80 \pm 1,00.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- La superficie a tratar debe estar seca y completamente limpia. Se debe eliminar todo el polvo, material suelto, compuestos de curado, desmoldantes, pinturas y elementos que impidan que CAVE FLOORSEAL-A se adhiera al sustrato.

Aplicación:

- Aplique mediante brocha, rodillo o pulverizador de baja presión, procurando obtener el rendimiento indicado.
- Dependiendo de la rugosidad de la superficie CAVE FLOORSEAL-A se aplicará por sobre posición de capas con intervalos de 24 horas hasta obtener el efecto deseado.
- En sustratos muy lisos se aplicara una imprimación consistente 1 parte de CAVE FLOORSEAL-A diluido en 1 parte de agua, las capas posteriores se aplicaran con el producto puro sin diluir.
- Recomendamos poner en servicio 24 horas después de aplicada la última capa.

RENDIMIENTO

- Rinde aproximadamente 10 m²/L por capa, dependiendo de las características y porosidad del sustrato.

CAVE FLOORSEAL - A

SELLO PROTECTOR PARA PISOS

PRESENTACIÓN

- Balde de 20 L.
- Galón de 3 L.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco, bajo techo a temperaturas entre 5 y 35°C.
- En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de (12) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar CAVE FLOORSEAL-A en capas gruesas o en exceso por cuanto la superficie se puede tornar blanquecina y resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.
- Recomendamos previamente realizar pruebas In Situ, para determinar la cantidad de capas a aplicar para obtener el efecto deseado.
- Se debe evitar su exposición a temperaturas inferiores a 5°C.
- Para mayor información sobre su manipulación y almacenamiento, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com