



CAVE FLOORSEAL-S GRIS

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

Es un sellador y protector para pisos y pavimentos de hormigón, formulado en base a polímeros acrílicos y solventes orgánicos. Forma una película protectora que aumenta la resistencia al desgaste y la abrasión, mejora el aspecto de la superficie, cubriendo las manchas existentes, dejando un acabado superficial de color gris brillante, es de fácil y rápida aplicación.

APLICACIONES

Especial para sellar pisos y pavimentos de hormigón, con el objeto de mejorar su aspecto y resistencia superficial, además disminuye o evita la acumulación o desprendimiento de polvo facilitando la limpieza.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Líquido de color gris (Ral 7046).
- Densidad: 0,98 kg/L \pm 0,03
- Tiempo de secado al tacto: 10 - 20 minutos.
- Duro: 30 - 45 minutos.
- Tiempo mínimo de repintado: 2 horas.
- Las superficies tratadas con Cave Floorseal-S gris presentan un mejor comportamiento al desgaste y son más fáciles de limpiar.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación superficial:

- La superficie debe estar completamente limpia, seca y estructuralmente sana, libre de compuestos de curado, aceite, materiales sueltos, pintura antigua mal adherida, lechadas de cemento o cualquier elemento que afecte negativamente la adherencia del producto.
- Hormigones nuevos deben tener una antigüedad superior a los 30 días antes de la aplicación.

Condiciones Ambientales:

- El control de las condiciones climáticas (temperatura, humedad y viento) durante la ejecución de los trabajos, son factores importante en la formación de película y un resultado exitoso.
- La aplicación no se debe efectuar en día de lluvia, niebla o llovizna.
- La temperatura ambiente deberá ser mayor a 5°C y la humedad relativa menor a 80%.

Aplicación:

- La aplicación del producto puede ser con rodillo o equipo tipo Airless. (La boquilla, presión del fluido, y aire de atomización, son factores importantes tanto para la terminación o acabado como para la fijación o adherencia del producto, lo que incidirá en su adherencia y vida útil).
- Cave Floorseal-S gris se aplica puro sin diluir sobre la superficie en una o más capas dependiendo del acabado que se quiera obtener



CAVE FLOORSEAL-S GRIS

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGÓN

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rinde 10 m²/kg por mano en un espesor de 25 micrones de película seca. Los valores indicados son teóricos sobre superficies lisas y no absorbentes.
- Para rendimiento práctico, aplique factor de eficiencia según rugosidad y absorción de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Balde de 18 kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- El espesor de película, temperatura, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.
- No aplicar CAVE FLOORSEAL-S GRIS en capas gruesas por cuanto la superficie puede tornarse resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.
- Recomendamos previamente realizar pruebas en terreno para determinar efecto deseado y rendimientos
- Producto inflamable. Aplicar en lugares ventilados y alejados de llamas y otras fuentes de ignición.
- En ambientes cerrados como subterráneos, aplique con una ventilación adecuada y tape o selle todos los conductos de ventilación para evitar distribuir el olor de solvente a otras áreas.
- Evitar su exposición a temperaturas inferiores a 5°C.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com