

THIN-CRETE GROUT

TX40T402

PRODUCTO

THIN-CRETE GROUT

Fabricante y Distribuidor de Químicos Industriales
1611 GUNN HIGHWAY
ODESSA, FLORIDA 33556
(813) 886-8811

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

THIN-CRETE GROUT de Increte Systems es un compuesto mono componente de revestimiento, fácil de usar, modificado con polímeros, en base cementante, diseñado para utilizar en sustratos de concreto nuevo o antiguo. El polímero modificado de **THIN-CRETE GROUT** promueve una excelente adhesión, resistencia, y duración a largo plazo. Los Pisos **THIN-CRETE GROUT** son especialmente resistentes a la penetración de la humedad y a la degradación provocada por la hidrólisis.

BENEFICIOS

THIN-CRETE GROUT:

- Sistema de revestimiento para concreto decorativo único.
- Variedad de aspectos decorativos.
- Aplicación interior y exterior.
- Fácil y seguro de usar.
- Excelente adhesión al concreto nuevo y antiguo.
- Baja demanda de agua (resistencia a la compresión, 6.500 psi).
- Larga duración

APLICACIÓN

Mezcle de tres a cuatro y tres cuartos de cuarto de galón (0,946 L) de agua fría con una cubeta de 50 libras de **THIN-CRETE GROUT**. Mezcle por un mínimo de 3 a 4 minutos y ajuste el agua lentamente según la necesidad de mortero.

Se recomienda mezclar con un mezclador de paleta o taladro mezclador

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de concreto debe estar libre de material cementante

desprendido, productos sueltos, aceite, grasa u otro contaminante. Cualquier contaminación de origen animal o de petróleo debe ser removida con Increte Systems GREASE-AWAY.

Las superficies exteriores pueden ser tratadas por medio de un lavado con ácido muriático utilizando una dosificación 5:1 (agua-ácido). Para superficies interiores, las superficies se tratan con medios mecánicos (chorro de arena, perdigones o lijadoras de rotación). Antes de la instalación de **THIN-CRETE GROUT**, todas las bases del piso deben ser imprimadas con dos capas del imprimante BOND-CRETE.

RENDIMIENTO Y GROSOR RECOMENDADOS

Para mayor economía fije el rastrillo en 1/8-pulgadas de grosor, una bolsa de **THIN-CRETE GROUT** debería cubrir aproximadamente 4,5 m² a 3 mm ó 2 m² a 6 mm de espesor.

THIN-CRETE GROUT puede ser acabado fácilmente con llana.

Las aplicaciones de más de 6 mm o el uso de **THIN-CRETE GROUT** como un parche de concreto o material de reparación podrían resultar poco económicas. Sin embargo, si se utiliza con agregados, **THIN-CRETE GROUT** puede ser utilizado como un excelente compuesto para reparar y parchar.

Después de colocar el **THIN-CRETE GROUT** la superficie debe alcanzar un estado maleable antes de que esté lista para estampar (el tiempo real varía dependiendo de las condiciones de temperatura, viento y humedad). Cuando esté listo para estampar, aplique el desmoldante LIQUID RELEASE y estampe según las instrucciones de instalación. Para mayor duración y resistencia al desgaste, se deben aplicar dos capas finales de revestimiento CLEAR SEAL. La superficie resultante será una superficie decorativa única.

COLORES

THIN-CRETE GROUT está hecho en 30 colores estándares.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA – No ingerir. En caso de ingerir, contacte un médico inmediatamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ESTOS PRODUCTOS SON VENDIDOS SOLO BAJO LAS GARANTÍAS CONTENIDAS AQUÍ. GARANTÍAS ADICIONALES EXPRESAS, IMPLÍCITAS O CUALQUIERA DADA POR UN VENDEDOR QUEDA EXCLUIDA. EL COMPRADOR ACCEDE A QUE EL VENDEDOR NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, QUE SE DERIVE DEL USO O MAL USO DE LA MERCANCÍA QUE SE VENDE A CONTINUACIÓN. EN EL CASO QUE EL COMPRADOR DEMUESTRE QUE CUALQUIER MERCANCÍA RECIBIDA NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES O SI EL COMPRADOR DEMUESTRA QUE TALES PRODUCTOS FUERON DEFICIENTEMENTE FABRICADOS, LAS SOLUCIONES AL COMPRADOR SE LIMITARÁN A LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y EL REEMBOLSO DE LA COMPRA O LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES A ELECCIÓN DEL VENDEDOR. TAL SOLUCIÓN EXCLUYE A OTRAS Y DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD PARA EL COMPRADOR, ESTE EXPRESAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER PRETENSIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ADICIONALES.

GARANTÍA

Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos aquí, son basados en ensayos que creemos confiables y correctos, pero la exactitud y perfección

de esos ensayos no deben interpretarse como garantía, ya sea expresa o implícita. El usuario deberá contar con su propia información y ensayos para determinar la idoneidad para el uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad resultante del uso de los productos de este fabricante que puedan presentarse por algún defecto. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o terceras personas que tengan cualquier lesión, pérdida o daño, directa o indirecta, como consecuencia del uso o de la imposibilidad de utilizar el producto. Las recomendaciones o declaraciones que no sean los que figuran en el acuerdo escrito firmado por un representante del fabricante y el cliente no serán vinculantes para el fabricante o el vendedor.

Mayo 29 de 2009