



DESCRIPCIÓN:

DAP® DRYWALL está especialmente formulado para adherir paneles de yeso, paneles y madera contrachapada a armazón de madera o acero. Disminuye el uso de sujetadores hasta en un 50%. La fórmula de rápido agarre se aplica fácilmente. Cumple con la especificación ASTM C 557 para uso en interiores.

APLICACIONES:

- Adhiere paneles de yeso, paneles y madera contrachapada a armazón de madera o acero.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

- Fórmula de agarre rápido
- Cumple con la especificación ASTM C 557

Propiedad	Resultado
Color	Marrón claro
Medio	Caucho sintético
Volátil	Destilados de petróleo
Punto de inflamación	< 0°F (-17,7°C)
Sólidos	69-74% por peso
Olor	Solvente suave
Consistencia	Pasta homogénea
Temperatura de aplicación:	40°F a 90°F (4,4°C a 32,2°C)
Temperatura de puesta en servicio	0°F a 160°F (-17,7°C a 71,1°C)
Tiempo de aireado	30 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento	5 ciclos

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Las superficies deben estar limpias, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
- Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
- Recorte de la boquilla de 3 / 8" tamaño del cordón.
- Perfore el sello metálico interno.
- Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
- Aplique un cordón continuo sobre la superficie (consulte las sugerencias específicas de aplicación citados a continuación).

Sugerencias de aplicación:

- *Paredes sobre vigas:* Aplique un cordón de adhesivo de 3/8 de pulgada (9,5 mm), comenzando a 4 ó 6 pulgadas (10,2 cm o 15,2 cm) de la parte superior del montante o listón para enrasar, y terminando a 4 ó 6 pulgadas (10,2 cm o 15,2 cm) de la parte inferior. Coloque el panel de pared y presione firmemente en el lugar durante 30 minutos. Use los sujetadores respetando las normas locales de construcción. Use sujetadores alrededor del perímetro a 16 pulgadas (40,6 cm) del centro, y 3/8 de pulgada (9,5 mm) desde los bordes. En la unión de los paneles de yeso sobre la estructura de soporte, aplique 2 cordones paralelos de adhesivo de 1/4 de pulgada (6,3 mm) cerca del borde de cada estructura.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



DAP® DRYWALL

ADHESIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

- **Techos:** Siga las instrucciones descritas arriba para la instalación de pared y utilice sujetadores de 24 pulgada (61 cm) en el centro del campo de la tabla para cada marco.
- **Panel de yeso laminado:** Cuando lamine paneles de pared de yeso y paneles de yeso revestidos en vinilo a paneles de pared de yeso, aplique cordones paralelos de adhesivo a 12 ó 16 pulgadas (30,5 cm a 40,6 cm) en el centro. Siga las instrucciones del fabricante de los tableros para conocer el tipo de clavado. Cuando lamine paneles de pared de yeso y paneles de yeso revestidos en vinilo a paredes de concreto o bloques aplique cordones paralelos de adhesivo de 3/8 de pulgada (9,5 mm) al panel de pared de yeso a 12 pulgadas (30,5 cm) en el centro. Coloque en el lugar y use sujetadores permanentes mecánicos de 16 pulgadas (40,6 cm) en el perímetro del centro y al menos uno dentro del campo del panel.

Para obtener mejores resultados:

- Aplique en temperaturas entre 40°F y 90°F (4,4°C a 32,2°C).
- Conserve la temperatura del adhesivo en los 40°F (4,4°C) o superior antes de usar, para que se esparza más fácilmente.
- No use tableros que estén deformados o en malas condiciones.
- Cuando trabaje con sustratos de concreto, asegúrese de que el concreto haya curado al menos durante 28 días y que esté libre cualquier agente de liberación.
- No se recomienda para aplicaciones distintas de la instalación de paneles de yeso.
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.

RENDIMIENTO

- El cordón de 3/8 de pulgada (9,5 mm) cubre 11 metros lineales.

PRESENTACIÓN

- Cartucho de 890 mL

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, ventilado y bajo techo. Aléjese del alcance de los niños. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Utilice alcoholes minerales para limpiar el excedente de adhesivo humedecido de la superficie y herramientas.
- Siga las medidas de precaución del fabricante del solvente. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com