

HIGH GLOSS WAX

Acabado protector para pisos de concreto sellado

Descripción

HIGH GLOSS WAX es una cera acrílica, transparente y durable que deja un acabado brillante y estético, que resiste el abuso superficial cuando se mantiene adecuadamente. Resiste marcas de zapatos, manchado y abrasión. **HIGH GLOSS WAX** puede ser pulido para mantener un acabado altamente brillante.

Usos

- Apto para ser usado sobre acrílico, epóxicos, uretano, poliurea / poliaspártico y otros recubrimientos que formen película.

Ventajas

- Alto brillo.
- Protege el acabado.
- Resiste las marcas de zapato.
- Seca rápidamente.

Rendimiento

Para aplicaciones de mantenimiento, el cubrimiento es aproximadamente de 93.48 a 185.82 m²/gal (1500 a 2000 ft²/gal, 24.6 a 48.9 m²/L) por capa, dependiendo del tipo y textura de la superficie y del método de aplicación. La aplicación inicial puede requerir una mayor cantidad de producto.

Aplicación

HIGH GLOSS WAX puede ser usado en todos los pisos interiores de concreto sellados, y en losas incluyendo ladrillo terrazzo, baldosa mexicana, baldosa cerámica, teja, adobe, baldosa, así como parquet y madera sellada.

Procedimiento

Barra y trapee la superficie, y remueva ceras existentes (si las hay). Deje secar y aplique **HIGH GLOSS WAX** con un aplicador de cera, microfibras o trapero de lana de oveja.

Aplique capas adicionales en áreas expuestas a tráfico pesado o donde crea necesario, permitiendo intervalos de 30 minutos entre cada capa. Las reaplicaciones de la cera producirán un acabado muy duradero, con un brillo permanente. **HIGH GLOSS WAX** puede removerse usando el desengrasante GREASE-A-WAY o un removedor de cera.

Recomendaciones Especiales

- Permita que los pisos recién sellados o recubiertos curen completamente antes de la aplicación.
- No aplique directamente sobre concreto sin sellar / densificado.
- Únicamente para uso interior.
- Proteja el producto del congelamiento.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

INCRETE

HIGH GLOSS WAX

TX40T388

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

HIGH GLOSS WAX

Acabado protector para pisos de concreto sellado

Manejo y Almacenamiento

HIGH GLOSS WAX debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Unidad : 1 gal (3.8 L)

Unidad : 5 gal (18.9 L)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 24 de 2019

INCRETE

HIGH GLOSS WAX

TX40T388

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT