



# CAVE NEOMOL

## DESMOLDANTE PARA MADERA LISTO PARA APLICAR

### DESCRIPCIÓN

Es un desmoldante líquido y ecológico para moldajes de madera, listo para ser utilizado. Formulado a base de aceites especiales y aditivos, es de fácil aplicación sobre diferentes tipos de encofrados o moldes de madera. Facilitando la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial.

### APLICACIONES

- Se utiliza como desmoldante en encofrados o moldes de madera.

### INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Viene listo para ser utilizado.
- No contamina la superficie, permitiendo una excelente cohesión de estucos y otros revestimientos luego de un efectivo retiro del producto a través de una limpieza con hidrolavadora o agua a alta presión.
- Apariencia: líquido de color crema.
- Densidad:  $0,95 \pm 0,02$  kg/L
- pH:  $9,50 \pm 1,00$

### INSTRUCCIONES DE USO

- Los moldes deben estar completamente limpios antes de la aplicación de CAVE NEOMOL.
- Mezcle bien el producto antes de aplicar. Aplique sobre los moldes o encofrados mediante brocha, pistola o rodillo, formando una capa delgada y homogénea, verificando que el producto no escurra.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Moldajes de primer uso: 20 a 30 m<sup>2</sup>/L.
- Moldajes tratados (segundo y más usos): 40 a 60 m<sup>2</sup>/L. Rendimientos obtenidos en condición de laboratorio, se recomienda verificar en obra.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L.
- Balde de 20 L.

### VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Se debe almacenar bajo techo en sus envases originales y herméticamente cerrados, protegidos de la exposición al sol y de las bajas temperaturas. Bajo estas condiciones de almacenamiento su vida útil es de un (1) año.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Se recomienda mezclar o agitar antes de usar.
- Los moldajes tratados con CAVE NEOMOL deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.
- No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.
- Para mayor información sobre su manipulación y almacenamiento, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

# CAVE NEOMOL

## DESMOLDANTE PARA MADERA LISTO PARA APLICAR

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)