



# CAVE FLOORTOP-H

## ENDURECEDOR DE SUPERFICIES

### DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales, diseñado especialmente para mejorar la resistencia al desgaste del hormigón. Se aplica directamente sobre el hormigón fresco en forma de espolvoreo hidratándose con la lechada superficial.

### APLICACIONES

- Está diseñado para endurecer superficies de pisos interiores o a la intemperie.
- Donde se requiera mayor resistencia al desgaste de las superficies.
- En bodegas o galpones de almacenamiento con tráfico semipesado como por ejemplo escuelas, hospitales, y áreas de estacionamiento.
- Además puede ser utilizado en pisos ornamentales como plazas y veredas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Recomendado para ser usado en interiores y exteriores.
- Aumenta la resistencia al desgaste de la superficie del hormigón.
- Mejora la resistencia química.
- La superficie con CAVE FLOORTOP-H aumenta su vida útil en comparación al hormigón normal.
- Provee superficies de fácil mantenimiento y facilita la labor de limpieza.
- Reduce la porosidad.

### INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda aplicar CAVE FLOORTOP-H sobre el hormigón fresco en dos manos. Una primera mano con aproximadamente el 60% del total de la dosis requerida y una segunda mano con el 40% restante. Cada mano debe ser aplicada al momento de aparecer el agua de exudación y ser platachada, lo que consigue fácilmente gracias a los aditivos especialmente incorporados al producto para este fin. Una vez colocado, se recomienda aplicar una membrana de curado tipo CAVE CUR-A o CAVE CUR-S 303.

### RENDIMIENTO

El rendimiento es de 4 a 6 kg/m<sup>2</sup> aproximadamente, según experiencia en laboratorio. Para dosis diferentes, contactar al área técnica.

### PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg

### VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacene bajo techo, en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco y sobre un entablado separado unos 10 cm del piso.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
- No se debe ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos (de ocurrir, lave con abundante agua).
- El producto no debe ser aplicado sobre hormigón que contenga más de 3% de aire incorporado.

# CAVE FLOORTOP-H

## ENDURECEDOR DE SUPERFICIES

- No debe ser aplicado sobre áreas expuestas a ácidos o sales que ataquen o deterioren rápidamente el cemento.
- Para mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)