

BOND-CRETE

Imprimante adhesivo para revestimientos cementicios

Descripción

BOND-CRETE es un agente adhesivo con alto contenido de sólidos que puede ser usado con revestimientos y micro-toppings con una adherencia fuerte y durabilidad mejorada.

Usos

- Revestimientos y micro-toppings
- Unir concreto nuevo a viejo

Ventajas

- Mejora la fuerza de adherencia al concreto viejo.
- Mejora la durabilidad.

Rendimiento

Aproximadamente 14.02 m²/gal a 23.33 m²/gal (3.69 m²/L a 6.14 m²/L, 150 ft²/gal a 250 ft²/gal) sobre superficies densas. Las superficies porosas pueden necesitar más material. No exceder 27.74 m²/gal (7.3 m²/L, 300 ft²/gal).

Aplicación

La superficie de concreto debe ser estructuralmente sana, libre de concreto deteriorado o suelto, suciedad, aceite/grasa, pintura, eflorescencia y otros contaminantes. Remueva cualquier material suelto y cualquier recubrimiento como pintura, agentes de curado y selladores. UNI-STRIPP de INCRETE es perfecto para remover los viejos recubrimientos. Desengrase la superficie con GREASE-A-WAY, usando 118.3 ml – 236.6 ml (4 oz fl – 8 oz fl) de desengrasante en 3.8 L (1 gal) de agua y enjuagando posteriormente. Las superficies deben ser preparadas con medios mecánicos hasta lograr un perfil igual a CSP 2-3, de acuerdo con la Guía ICRI 310.2. Limpie adecuadamente el área perfilada.

Procedimiento

- Aplique **BOND-CRETE** libremente sobre la superficie con rodillo, asegurándose de no dejar charcos. Deje secar antes de aplicar el recubrimiento. Siga inmediatamente con la instalación del recubrimiento. El producto será pegajoso al tacto.

Nota: Superficies extremadamente porosas requieren de dos o tres aplicaciones; deje que la primera capa seque completamente antes de aplicar la segunda capa.

Recomendaciones Especiales

- Lave las manos, herramientas y equipos con detergente y agua inmediatamente después de usarlos.
- Limpie las gotas y el producto en exceso con agua mientras aún está húmedo.
- Para remover el **BOND-CRETE** seco, puede requerirse abrasión mecánica.
- No use **BOND-CRETE** donde haya humedad constante o presión hidrostática (piscinas, cisternas u otras áreas sumergidas).
- No diluya el **BOND-CRETE**.
- Previenga que se congele.
- No aplique sobre superficies congeladas o llenas de escarcha.
- No aplique si la temperatura es inferior a 10°C (50°F).

INCRETE

BOND-CRETE

TX40T380

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

BOND-CRETE

Imprimante adhesivo para revestimientos cementicios

- Almacene a temperaturas entre 10°C y 32°C (50°F a 90°F).
- Únicamente para uso profesional.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

BOND-CRETE debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 1 gal (3.8 litros)

Cuñete : 5 gal (18.9 litros)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 24 de 2019

INCRETE

BOND-CRETE

TX40T380

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT